

Opis przedmiotu zamówienia: dla zadania pn. „Dostawa nowej minikoparki do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie”

Fabrycznie nowa minikoparka:

1. Maszyna fabrycznie nowa ,rok produkcji 2018
2. Masa maszyny: do 1 800 kg
3. Głębokość kopania – nie mniej niż 2,30 m
4. Moc silnika diesel – nie mniej niż 15 KM
5. Hydraulicznie rozsuwane podwozie
6. Szerokość maszyny przed rozsunieniem gąsienic 95 - 100 cm
7. Długość transportowa z ramieniem opartym na poziomie gruntu- nie więcej niż 3,8 m
8. Układ hydrauliczny- pompa lub pompy główne: wielotłoczkowe
9. Rolki prowadzące gąsienice – podwójne lub potrójne
10. Immobiliser fabryczny
11. Dwukierunkowa instalacja hydrauliczna na ramieniu kopiącym do obsługi osprzętu typu: uchylna łyżka skarpowa
12. Siłowniki ramienia kopiącego oraz wysięgnika umiejscowione na ich górnych powierzchniach
13. Przewody linii hydraulicznych umiejscowione wewnątrz wysięgnika i ramienia kopiącego
14. Szybkozłącze mechaniczne do wymiany osprzętu kopiącego
15. Podwójnie tulejowane otwory dla sworzni: obrotu sprzętu kopiącego, dolnego mocowania siłownika sterującego wysięgnikiem kopiącym, mocowania wysięgnika na koniku
16. Pełna kabina z ogrzewaniem
17. Pedale i dźwignie jazdy
18. Siła rwania na łyżce – nie mniej niż 15 kN
19. Siła rwania na ramieniu – nie mniej niż 8 kN
20. Automatyczna zmiana biegów pod obciążeniem z II na I oraz w odwrotnej sekwencji podczas jazdy w terenie
21. Wyświetlacz wskazujący -liczbę godzin pracy maszyny, poziom diesla w zbiorniku, poziom temperatury cieczy chłodzącej
22. Oświetlenie robocze na kabinie oraz na ramieniu kopiącym
23. Ostrzegawczy kogut pomarańczowy zamontowany na dachu kabiny
24. Lusterka zewnętrzne
25. Fotel operatora pneumatyczny, regulowany
26. Łyżki kopiące z zębami: ok. 30 cm, ok. 45 cm
27. Łyżka skarpowa uchylna hydraulicznie bez zębów: 100 cm
28. Lemiesz spycharkowy regulowany do szerokości maszyny przed i po maksymalnym rozsunięciu podwozia
29. Przewody zasilające silniki jazdy zabudowane w podwoziu, nie narażone na zerwanie
30. Uchwyty umożliwiające podnoszenie maszyny
31. Zbiornik paliwa: nie mniej niż 20 l
32. Wymagany okres gwarancji nie mniej niż 36 miesięcy lub 2500 mth licząc od dnia podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
33. Standardowy zestaw narzędzi wraz z wyposażeniem zgodnie z prawem o ruchu drogowym
34. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta i gminy Gostynin. W przypadku braku możliwości serwisu na miejscu wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca we własnym zakresie przetransportuje pojazd do wskazanego przez siebie miejsca serwisu.

PREZES ZARZĄDU

Władysław Dziachan